



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

FILE: 4000_020	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
REPARTO: MON-L	○ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 1:2	Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 4000/20		GRUPPO			
- COMANDO A DISTANZA CON VALVOLA A SFERA G3/8"		- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES			
- FUME CUPBOARD VALVE WITH BALL VALVE G3/8"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
7	26-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.200
PRIMA EMISSIONE: 02-03-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3