


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
4000/29	GRIGIO/GREY	
4000/29-VC	GRIGIO/GREY	CERAMIC HEADWORK

FILE: 4000_029		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:2			Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 4000/29			GRUPPO			
- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES						
- COMANDO A DISTANZA PER ARIA COMPRESSA CON RUBINETTO G1/2 - G1/2 F. - H 480-650						
- FUME CUPBOARD VALVE FOR COMPRESSED AIR WITH TAP G1/2 - G1/2 F. - H 480-650						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
3	26-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.279	
PRIMA EMISSIONE: 19-02-2013					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 3